

Whatever the
weather outside
Cools water
instantly inside

أيا كانت حالة
الطقس بالخارج
فإنها تبرّد المياه
على الفور بداخلها



Water Coolers are meant to cool water. But how fast is what really matters. Places where water consumption is high, Blue Star’s BSWC Water Coolers prove to be an ideal fit. With a powerful and rugged compressor for faster cooling, Blue Star’s BSWC Water Coolers are also aesthetically beautiful, with an outer body having a mirror finish.

إن مبردات المياه هذه مصممة لتبريد المياه. ولكن ما يهم فعلا هو مدى السرعة الذي يحدث به ذلك. في الأماكن التي يرتفع فيها استهلاك المياه، تثبت مبردات المياه BSWC من Blue Star أنها مناسبة بصورة مثالية. بفضل ضاغط قوي ومتين للتبريد السريع. كما أن مبردات المياه BSWC من Blue Star ذات شكل رائع جماليًا بجسم خارجي ذي طلاء نهائي مصقول.

FEATURES

	Made in India		IEC Certified		حاصل على اعتماد من IEC		صنع في الهند
	SS-430 Grade with Mirror Finish		Food Grade SS-304 Tank		خزان SS-304 آمنًا غذائيًا		فئة SS-430 ذو طلاء نهائي مصقول
	High Corrosion Resistance		Speedy Drainage		تصريف سريع		مقاومة عالية للتآكل
	Tropicalised Reciprocating Compressor		Over-Load Compressor Protection		حماية الضاغط من فرط التحميل		ضاغط ترددي مداري
	Eco-Friendly R134a Refrigerant		Mechanically Expanded Condenser		مكثف موسع ميكانيكيًا		مبرد R134a الصديق للبيئة
	Auto Cut-Out		Faster Cooling		تبريد أسرع		فصل تلقائي

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.		BSWC30-2T	BSWC50-3T	BSWC65-3T	BSWC70-4T	BSWC90-4T	BSWC200-5T
Performance Parameters	Peak Cooling Capacity (USG)	30	50	65	70	90	200
	Storage Tank Capacity (USG) Tank Volume	16	26	41	45	57	127
	Storage Tank Capacity (litre) Tank Volume	60	98	155	172	217	479
	Cooling Capacity (USG) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	12	24	24	24	32	75
	Cooling Capacity (litre) at 35°C/25°C Water Inlet / 17°C Water Outlet	45	90	90	90	120	283
	Operation Temperature Range	25°C to 52°C					
	Power Supply	220-240 V / 50Hz / 1 Ph					
	Power Consumption (Watt)	260	440	400	400	640	1250
	Rated Current (amp)	1.3	2.4	2.5	2.5	3.1	7.3
	Thermal Insulation	PUF					
	No. of Taps	2	3	3	4	4	5
Tank	Tank Material	SS-304, Food Grade					
Construction Material	Front Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Side Panel	SS-430, Mirror Finish					
	Back Panel	Precoated					
	Top Panel (Close Type Lid)	SS-430, Mirror Finish					
	Drip Tray	SS-430, Mirror Finish					
	Anti-splash Tray	SS-430, Mirror Finish					
Compressor and Refrigerant	Compressor Type	Reciprocating					
	Refrigerant	R134a					
Dimensions and Net Weight	External Dimensions (W x H x D) (mm)	520 x 1135 x 435	660 x 1215 x 475	750 x 1235 x 570	820 x 1265 x 570	820 x 1235 x 710	1120 x 1500 x 745
	Net Weight (kg)	35	44	63	65	70	100

Blue Star has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.

المواصفات الفنية

رقم الطراز	BSWC200-5T	BSWC90-4T	BSWC70-4T	BSWC65-3T	BSWC50-3T	BSWC30-2T	
معايير الأداء	200	90	70	65	50	30	أقصى سعة تبريد (USG)
	127	57	45	41	26	16	سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان
	479	217	172	155	98	60	سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان
	75	32	24	24	24	12	(سعة التبريد (سعة خزان التخزين (USG) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية) خزان التخزين (USG) حجم الخزان 17 درجة مئوية مخرج المياه
	283	120	90	90	90	45	(سعة التبريد (سعة خزان التخزين (لتر) حجم الخزان عند 35 درجة مئوية/25 درجة مئوية) خزان التخزين (USG) حجم الخزان 17 درجة مئوية مخرج المياه
							نطاق درجة حرارة التشغيل
							مصدر إمداد الطاقة
							استهلاك الطاقة (واط)
	1250	640	400	400	440	260	التيار المثقن (أمبير)
	7.3	3.1	2.5	2.5	2.4	1.3	العزل الحراري
							عدد الصنابير
	5	4	4	3	3	2	
الخزان							المادة المصنوع منها الخزان
مواد التصنيع							اللوحة الأمامية
							اللوحة الجانبية
							اللوحة الخلفية
							اللوحة العلوية (غطاء من نوع الأغلاق)
							درج التكطير
							الدرج المقاوم للترشاش
الضاغط والمبرد							نوع الضاغط
							المبرد
							R134a
الأبعاد والوزن الصافي	1120 x 1500 x 745	820 x 1235 x 710	820 x 1265 x 570	750 x 1235 x 570	660 x 1215 x 475	520 x 1135 x 435	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق (مم)
	100	70	65	63	44	35	الوزن الصافي (كجم)

تمتلك شركة Blue Star سياسة منتجات وتحسين بيانات المنتجات مستمرة وتحفظ بالحق في تغيير التصميم والمواصفات دون إخطار.